

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

ECOCLEAN 2000

CARATTERISTICHE

Il prodotto ECOCLEAN 2000 è un prodotto a basso impatto ambientale ed è esente da ioni cloro, studiato principalmente per decontaminare le superfici di acciaio inossidabile dopo i vari trattamenti di finitura meccanica e per rimuovere leggeri strati di ossidi

Sull'acciaio inossidabile inoltre permette una perfetta decontaminazione, favorendo la passivazione in un solo passaggio.

Durante la lavorazione non si sviluppano gas.

Può essere utilizzato anche per rimuovere ossidi su alluminio e sue leghe

Durante l'impiego non si liberano gas nocivi.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto ECOCLEAN 2000 è pronto all'uso.

Deve essere applicato mediante un pennello in materiale plastico (PC00223 e PC00278), mentre su ampie, superfici si può usare una pompa a bassa pressione (PC00353) o le confezioni dosaggio a spruzzo pronto all'uso.

Si sconsiglia l'applicazione su lamiere calde (> 45°C) e su superfici esposte all'azione diretta del sole. Il tempo di reazione varia da pochi minuti a 2 ore massimo dopo le quali potrebbe evidenziarsi un'eccessiva opacizzazione del particolare trattato.

Si consiglia di effettuare dei test su dei campioni al fine di determinare il tempo esatto. Effettuato il trattamento dei pezzi, eseguire ancora un buon lavaggio ad alta pressione. Un lavaggio finale con acqua demi consente di ottenere un risultato ottimale. Solvente è abbinato ad altri trattamenti finali per evitare aloni e macchie.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare gli adeguati DPI e seguire le indicazioni sulla scheda di sicurezza

ACQUE DI SCARICO

Le acque di lavaggio sono acide, pertanto non possono essere scaricate direttamente, ma necessitano di una neutralizzazione e di decantazione. Ricordiamo che le acque industriali possono essere scaricate solo dopo autorizzazione delle autorità competenti e Delmet è in grado di fornirvi apparecchiature manuali o automatiche per questo tipo di trattamento.

FORMATI DISPONIBILI

Ecoclean 2000 è disponibile nei seguenti formati:

istruzioni d'uso

ECOCLEAN 2000 conf. 6 x 850 gr (PC01080)
ECOCLEAN 2000 conf. da 10 kg. (PC00031)
ECOCLEAN 2000 conf. da 30 kg. (PC00032)
ECOCLEAN 2000 conf. da 1.000 kg (PC00034)