

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

PASSIVANTE P 2000 GEL - PASSIVANTI PER ACCIAIO INOX

Passivante P 2000 Gel - Gel passivante ecologico per acciai austenitici

Il Passivante P 2000 Gel è un prodotto a basso impatto ambientale, appositamente sviluppato per acciai INOX in conformità con la normativa ASTM 967. Questo gel innovativo è progettato per migliorare la resistenza alla corrosione e per ripristinare il film di ossido di cromo, tipico degli acciai inossidabili della serie 300, dopo un trattamento di decapaggio. La sua formulazione in gel non cola, consentendo il trattamento di superfici verticali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Adatto ad ogni superficie:** la formulazione in gel del prodotto lo rende adatto alle superfici verticali di piccole o grandi dimensioni;
- **Basso impatto ambientale:** P 2000 Gel è un prodotto a basso impatto ambientale. Il suo utilizzo evita l'accumulo di nitrati nelle acque reflue e aiuta a ridurre gli NOx nei vapori aspirati.

MODALITÀ D'USO

Il Passivante P 2000 Gel è **pronto per l'uso** e può essere applicato tramite aspersione, preferibilmente a spruzzo.

- **PREPARAZIONE:** prima di procedere con l'applicazione del prodotto si consiglia di pulire la superficie con uno sgrassante idoneo per rimuovere oli e grassi;
- **APPLICAZIONE:** dopo aver agitato o mescolato il recipiente, procedere con la stesura uniforme del prodotto sulla superficie, utilizzando pompe manuali o pneumatiche;
- **DURATA DEL TRATTAMENTO:** nonostante il tempo di applicazione vari a seconda della temperatura, si consiglia di lasciar agire il prodotto per un periodo compreso tra 20 e 60 minuti;
- **LAVAGGIO:** ultimare il processo tramite un lavaggio accurato ad alta pressione con acqua fredda e demineralizzata.

Si noti che il prodotto ha una durata di **9 mesi dalla data di apertura**.

PRECAUZIONI D'UTILIZZO

istruzioni d'uso

Per garantire la sicurezza durante l'uso del Passivante P 2000 Gel, è fondamentale utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite nella scheda di sicurezza del prodotto.

SMALTIMENTO

Il refluo risultante dal risciacquo deve essere **smaltito correttamente**. Il nostro personale tecnico è sempre disponibile per fornire indicazioni precise sulle relative modalità operative.

FORMATI DISPONIBILI

Il Passivante P 2000 Gel è disponibile in vari formati per soddisfare le diverse esigenze:

- Passivante P 2000 Gel confezione da **10 Kg** (Codice Prodotto: PC01168);
- Passivante P 2000 Gel confezione da **25 Kg** (Codice Prodotto: PC01169);
- Passivante P 2000 Gel confezione da **1000 Kg** (Codice Prodotto: PC01165).

Non è quello che stai cercando? Scopri tutta la linea di prodotti [passivanti](#) targata Delmet!