

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

SCL-700

SCL-700 prodotto certificato NSF (compatibilità superfici alimentari) CARATTERISTICHE

Prodotto liquido da nebulizzare sulla superficie - PRONTO all' USO - con ottime proprietà risciacquanti, neutralizzanti & sgrassanti, appositamente formulato per essere impiegato dopo il processo di decapaggio elettrochimico e/o dopo il processo di elettrolucidatura effettuato con apparecchiature **DELMET DLT & CGT**.

SCL-700 è specificamente formulato per garantire un risciacquo esaustivo e completo degli elettroliti utilizzati nei processi **DLT & CGT**. Evita la formazione di macchie superficiali che a volte si possono presentare con risciacqui effettuati con prodotti non idonei o utilizzando solo acqua di rete.

Utilizzabile anche come sgrassante generico per superfici INOX nel settore alimentare, nel qual caso si raccomanda un ulteriore risciacquo finale con acqua potabile.

MODALITÀ D'USO

Utilizzando uno straccio, asportare dalla superficie trattata il residuo rilasciato dagli elettroliti nella precedente lavorazione di decapaggio elettrochimico e/o elettrolucidatura.

Successivamente nebulizzare il prodotto **SCL-700** tal quale sulla superficie stessa e utilizzando uno straccio o un panno carta puliti strofinare fino alla completa asciugatura.

Nel caso ci fossero ancora delle tracce visibili sulle superfici dopo l'asciugatura del prodotto, è opportuno ripetere l'operazione avendo sempre cura di adoperare straccio o panno carta puliti. Impiegando **SCL-700** si ottiene un trattamento finale che comprende al contempo risciacquo e pulizia esaustiva.

Da notare che per superfici a finitura lucida, satinata o Scotchbrite particolarmente sporche, è opportuno aggiungere un risciacquo finale con spugna ed acqua pulita, sempre asciugando il tutto completamente.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Se utilizzato nelle modalità e finalità sopra descritte, **SCL-700** non necessita di particolari protezioni individuali.